

Высоконапорный канальный тип



Технические характеристики - R410A Вентиляторы с фронтальным выходом

Модели	Внутренние блоки		ALHD-H80/5R1B1-R		ALHD-H100/5R1S	
	Наружные блоки		AL-H80/5R1F2-R(U)		AL-H100/5R1S(HD)	
Внутренние блоки						
Производи- тельность	Охлаждение/Обогрев	Бте/ч	76000/83600		96000/105600	
		кВт	22.00/24.50		28,00/31,00	
Электрические данные	Электропитание	В~,Гц,Ф	380-415,50,3		380-415,50,3	
	Охлаждение/Обогрев	кВт	8,30/7,50		10,60 /9,48	
	Потребляемая мощность		17,07/15,35			
	Охлаждение/Обогрев	А	13,41/12,10		17,07/15,35	
Энергоэффе- ктивность	EER/COP	Вт/Вт	2,65/3,27		2,64/3,27	
Внутренние блоки	Размеры без упаковки	мм	1350×700×460		1350×700×460	
	Размеры в упаковке	мм	1540×810×610		1540×810×610	
	НЕТТО/БРУТТО Вес	кг	90/110		91/111	
	Расход воздуха	м³/ч	5000/4000/3600		5000/4000/3600	
	Уровень шума	дБ(А)	55		55	
	Внеш. статическое давление	Па	150		150	
Наружные блоки						
Наружный блок	Размеры без упаковки	мм	1120×400×1510		1120×400×1510	
	Размеры в упаковке	мм	1270×545×1710		1270×545×1710	
	Вес НЕТТО/БРУТТО	кг	175/190		176/191	
	Расход воздуха	м³/ч	6000×2		6000×2	
	Уровень шума	дБ(А)	58		58	
Диаметры и длины трубопроводов	Жидкостные	мм (дюйм)	9,52 (3/8)×2		9,52 (3/8)×2	
	Газовые	мм (дюйм)	19,05 (3/4)×2		19,05 (3/4)×2	
	Максимальная длина	м	50		50	
	Максимальн. перепад высот	м	20		20	
Кол-во в контейнере	20/40/40H	шт.	12/25/28		12/25/28	

★ Примечание: Вышеуказанные модели и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Окончательные технические характеристики см. в технической спецификации, предоставленной торговым представителем.