

AUX

AIR CONDITIONER



ASW-H18A4/FFR1
ASW-H24A4/FFR1
ASW-H30A4/FFR1



ASW-H09A4/FFR1
ASW-H12A4/FFR1



ASW-H09A4/R1
ASW-H12A4/R1

ASW-H18A4/R1

ASW-H24A4/R1
ASW-H30A4/R1



Simsiz idarəetmə



Rəqəmsal ekran



Wi-Fi ready



Yuxu rejimi



Auto restart



Sürətli isitmə və soyutma



3D hava axını



Golden Fin

- Aktiv karbon filter
- Antibakterial filter
- "3D" air flow
- "I Feel" funksiyası
- İdarəetmə pultunun işıqlanması
- R410 freon
- Avtomatik horizontal və vertikal üfləmə
- Golden fin - A kateqoriyalı kondisionerlərdə istifadə olunan xüsusi örtükdür. Kondisionerlərin istilik mübadilə qurğusu xüsusi örtük ilə örtülür. Bu qısa zamanda paslanmanın və çirklənmənin qarşısını alır. Beləliklə, kondisionerin istilik mübadilə qurğusu hətta 5 il istifadədən sonra yeni kimi qalır.
- İstehsalçı tərəfindən təchiz olunmuş Wi-Fi modul sayəsində kondisionerləri uzaqdan idarə edə bilərsiniz

Daxili blok			ASW-H09A4/FFR1	ASW-H12A4/FFR1	ASW-H18A4/FFR1	ASW-H24A4/FFR1	ASW-H30A4/FFR1
Çöl blok			ASW-H09A4/R1	ASW-H12A4/R1	ASW-H18A4/R1	ASW-H24A4/R1	ASW-H30A4/R1
Gərginlik			220-240V~1/50Hz				
Soyutma	Məhsuldarlıq (soyutma)	kW / Btu	2.73 / 9000	3.50 / 12000	5.30 / 18000	7.00 / 24000	8.15 / 30000
	Elektrik Enerjisi Sərfiyyatı	kW	1.25	1.35	1.80	1.96	2.52
	Enerji Effektivlik Əmsali (EER)		2.40	2.59	2.83	3.21	3.90
İsitmə	Məhsuldarlıq (isitmə)	kW / Btu	2.85 / 9000	3.6 / 12000	5.45 / 18000	7.10 / 24000	8.35 / 30000
	Elektrik Enerjisi Sərfiyyatı	kW	1.06	1.20	1.70	1.70	2.39
	İstiliyin Faydalı İş Əmsali (COP)		3.02	2.92	3.06	3.71	3.10
Maksimal Cərəyan Şiddəti		A	8.0	9.0	12.0	15.7	17.5
Freon			R410a	R410a	R410a	R410a	R410a
Sistemdə olan freon miqdarı		q	540	610	1160	1350	1450
Hava Sərfiyyatı		m³ / saat	500	560	900	1150	1300
Səs səviyyəsi	Daxili blok	dB	20/27/33	22/31/36	24/33/39	26/35/41	28/38/49
	Çöl blok	dB	50	51	53	54	55
Çəki	Daxili blok	kq	8	8.5	12	13	13
	Çöl blok	kq	24.5	27	36	46	50.5
Ölçüləri	Daxili blok	mm	750*280*200	750*280*200	950*310*220	1080-330-230	1080-330-230
	Çöl blok	mm	650-240-500	750-240-540	800-290-580	900-310-650	910-330-700
Freon borusunun diametri	Maye	mm	6.35	6.35	6.35	6.37	6.37
	Qaz	mm	9.52	9.52	12.7	15.88	15.88
Kompresorun modeli			GMCC ASM130V01UDZ	ASG140CV-H5EU5	GMCC ASF200V01UFTB3	GSH239UY-C8DU1	ASH295MV-C8DU
İşləmə diapozonu	Soyutma	°C	+18 °C ~ +46 °C				
	İsitmə	°C	-7 °C ~ +24 °C				
İstehsalçı ölkə			Çin				

