

AUX

AIR CONDITIONER



ASW-H18/HEBR1
ASW-H24/HEBR1



ASW-H09/HEBR1
ASW-H12/HEBR1



ASW-H09A4/R1
ASW-H12A4/R1

ASW-H18A4/R1

ASW-H24A4/R1
ASW-H30A4/R1



Simsiz idarəetmə



Rəqəmsal ekran



Wi-Fi opsiya



Yuxu rejimi



Auto restart



Sürətli isitmə və soyutma



3D hava axını



Golden Fin

- Yeni dizayn
- Aktiv karbon filter
- Antibakterial filter
- "I Feel" funksiyası
- İdarəetmə pultunun işıqlanması
- R410 freon
- Avtomatik horizontal və vertikal üfləmə
- Golden fin (A kateqoriyalı kondisionerlərdə istifadə olunan xüsusi örtükdür. Kondisionerlərin istilik mübadilə qurğusu xüsusi örtük ilə örtülür. Bu qısa zamanda paslanmanın və çirklənmənin qarşısını alır. Beləliklə, kondisionerinin istilik mübadilə qurğusu həttə 5 il istifadədən sonra yeni kimi qalır.
- Wi-Fi modul - bu kondisionerlər əlavə Wi-Fi modul quraşdırılmaqla uzaqdan idarə edilə bilər.

Daxili blok			ASW-H09A4/HEBR1	ASW-H12A4/HEBR1	ASW-H18A4/HEBR1	ASW-H24A4/HEBR1
Çöl blok			ASW-H09A4/R1	ASW-H12A4/R1	ASW-H18A4/R1	ASW-H24A4/R1
Gərginlik			220-240V~1/50Hz			
Soyutma	Məhsuldarlıq (soyutma)	kW / Btu	3.2 / 9000	3.55 / 12000	5.3 / 18000	7.2 / 24000
	Elektrik Enerjisi Sərfiyyatı	kW	1.0	1.11	1.64	2.25
	Enerji Effektivlik Əmsalı (SEER)		3.21	3.21	3.23	3.21
İsitmə	Məhsuldarlıq (isitmə)	kW / Btu	3.4 / 9000	3.85 / 12000	5.65 / 18000	7.45 / 24000
	Elektrik Enerjisi Sərfiyyatı	kW	0.94	1.08	1.51	2.07
	İstiliyin Faydalı İş Əmsalı (COP)		3.6	3.62	3.61	3.61
Maksimal Cərəyan Şiddəti		A	7.7	9.3	11.1	18.0
Freon			R410	R410	R410	R410
Sistemdə olan freon miqdarı		q	540	720	1100	1650
Hava Sərfiyyatı		m³ / saat	600	590	950	1200
Səs səviyyəsi	Daxili blok	dB	43	43	48	49
	Çöl blok	dB	52	53	56	58
Çəki	Daxili blok	kq	9	8.5	13.5	16
	Çöl blok	kq	26	28	36	54
Ölçüləri	Daxili blok	mm	761*295*200	761*295*200	960*315*222	1090-328-227
	Çöl blok	mm	727*456*278	705*279*530	785x555x300	900x700x350
Freon borusunun diametri	Maye	mm	6.35	6.35	6.35	6.37
	Qaz	mm	9.52	9.52	12.7	15.88
Kompresorun modeli			GMCC ASM130V01UDZ	LANDA QXA-B15E030	GMCC ASF200V01UFTB	HIGHLY GSH239UY-C8DU1
İşləmə diapozonu	Soyutma	°C	+18 °C ~ +46 °C			
	İsitmə	°C	-7 °C ~ +24 °C			
İstehsalçı ölkə			Çin			

