



Simsiz idarəetmə



Rəqəmsal ekran



Wi-Fi ready



Yuxu rejimi



Golden Fin



3D hava axını



Auto restart



Sürətli isitmə / soyutma



MSF-H60A4/WNR1



MSF-H60A4/R1

Daxili blok			MSF-H60A4/WNR1
Çöl blok			MSF-H60A4/R1
Gərginlik			380-415V~3/50Hz
Soyutma	Məhsuldarlıq (soyutma)	kW / Btu	17.7 / 60500
	Elektrik Enerjisi Sərfiyyatı	kW	5.51
	Enerji Effektivlik Əmsalı (EER)		3.21
İsitmə	Məhsuldarlıq (isitmə)	kW / Btu	18.2 / 62000
	Elektrik Enerjisi Sərfiyyatı	kW	5.04
	İstiliyin Faydalı İş Əmsalı (COP)		3.61
Maksimal Cərəyan Şiddəti			A
Freon			R410a
Sistemdə olan freon miqdarı			q
Hava Sərfiyyatı			m ³ / saat
Səs səviyyəsi	Daxili blok	dB	44/49/52
	Çöl blok	dB	57
Çəki	Daxili blok	kq	60
	Çöl blok	kq	95
Ölçüləri	Daxili blok	mm	589*1948*409
	Çöl blok	mm	960*1265*360
Freon borusunun diametri	Maye	mm	9.52
	Qaz	mm	19.05
Kompresorun modeli			QXAS-H59sN345B
İşləmə diapozonu	Soyutma	°C	+18 °C ~ +46 °C
	İsitmə	°C	-7 °C ~ +24 °C
İstehsalçı ölkə			Çin

