

### FF seriyası

Divar tipli kondisioner dəstləri ON/OFF



### FF seriyası

Divar tipli kondisioner dəstləri ON/OFF



Daxili blok		ASW-H09A4/FFR1	ASW-H10A4/FFR1	ASW-H12A4/FFR1	ASW-H18A4/FFR1	ASW-H24A4/FFR1	ASW-H30A4/FFR1	
Çöl blok		ASW-H09A4/R1	ASW-H10A4/R1	ASW-H12A4/R1	ASW-H18A4/R1	ASW-H24A4/R1	ASW-H30A4/R1	
DC inverter		-	-	-	-	-	-	
Məhsuldarlığı	Soyutma	W	2730	3400	3500	5300	7000	8750
	İsitmə	W	2850	3450	3550	5450	7100	8900
Elektrik enerjisi sərfiyyatı	Soyutma	W	850	1130	1150	1656	2188	2735
	İsitmə	W	800	1026	1080	1580	2088	2618
Maksimal cərəyan şiddəti	A	5,7	9,5	8,5	16,3	16	22	
Enerji effektivlik əmsali (EER)	W	3,21	3	3	3,2	3,2	3,2	
İstiliyin faydalı iş əmsali (COP)	W	3,56	3,36	3,4	3,45	3,4	3,4	
Gərginlik	V/Ph/Hz	220-240V~1/50Hz	220-240V~1/50Hz	220-240V~1/50Hz	220-240V~1/50Hz	220-240V~1/50Hz	220~240V-1-50Hz	
Freon		R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	
Sistemdə olan freonun miqdarı	q	540	820	860	1200	1850	2100	
Hava sərfiyyatı	m <sup>3</sup> /saat	550	600	620	930	1230	1300	
Səs səviyyəsi (daxili blok)	dB(A)	34	34	34	45	46	49	
Səs səviyyəsi (çöl blok)	dB(A)	52	52	52	55	56	58	
Daxili blokun çəkisi (Net)	Kq.	8	9	10	11	16	16	
Çöl blokun çəkisi (Net)	Kq.	26	28	28	37	50	57	
Daxili blokun ölçüsü (uzunluq x en x qalınlıq)	mm	750×285×200	750×285×200	837×296×205	900×310×225	1082×330×233	1082×330×233	
Kompresorun modeli		ASM125V1VDZ	ASM130V1VDZ	ASM135V1VFT	ASL222SV-C7EU	ASH286UV-C8DU	PA301X3CS-4MUL	
Kompresorun parametrləri	Tip	ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY	
	Brend	GMCC	GMCC	GMCC	Highly	GMCC	GMCC	
Çöl blokun ölçüsü (uzunluq x en x qalınlıq)	mm	730×540×260	730×540×260	730×540×260	795×525×290	800×690×300	890×320×670	
Freon borusunun diametri	Maye	mm	6,35	6,35	6,35	6,35	6,37	
	Qaz	mm	9,52	9,52	12,7	12,7	15,88	
Əlavə xüsusiyyətlər	Aktiv karbon filtri	+	+	+	+	+	+	
	Anti-bakterial filtri	+	+	+	+	+	+	
	Golden Fin	+	+	+	+	+	+	
	Avtomatik horizontal və vertikal üfləmə	+	+	+	+	+	+	
	Pult ekranının işıqlandırılması	+	+	+	+	+	+	
	"I feel" funksiyası	+	+	+	+	+	+	
	Wi Fi funksiyası*	+	+	+	+	+	+	