КОНДИЦИОНЕР С ИНВЕРТОРОМ

# MSZ-HJ VA

НАСТЕННЫЙ ВНУТРЕННИЙ БЛОК
(СЕРИЯ КЛАССИК)

(ОХЛАЖДЕНИЕ-НАГРЕВ) **2,5–7,1 кВт**

## ОПИСАНИЕ

Серия Classic Inverter — доступное качество. Традиционное качество Mitsubishi Electric, инверторные технологии, которые обеспечивают быстрый выход на режим, низкое электроопотребление и отсутствие пусковых токов, комфортный уровень шума, — все это укладывается в приемлемую цену.

Внутренние блоки MSZ-HJ VA комплектуются антиаллергенным энзимным фильтром тонкой очистки. Специальное покрытие фильтра разрушает структуру частиц, вызывающих аллергические реакции.

- Сезонная энергоэффективность класса «А+» (MSZ-HJ50/60/71VA).
- Функция экономичного охлаждения «Econo Cool».
- Встроенный 12-ти часовой таймер автоматического включения или выключения.
- Автоматическое возобновление работы после сбоя электропитания (авторестарт).
- Антиаллергенный энзимный фильтр входит в комплект внутренних блоков MSZ-HJ25/35/50VA-ER2.

Наружный блок

Внутренний блок

## СЕРИЯ КЛАССИК С НАСТЕННЫМ ВНУТРЕННИМ БЛОКОМ

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Внутренний блок (ВБ) | MSZ-HJ25VA | MSZ-HJ35VA | MSZ-HJ50VA | MSZ-HJ60VA | MSZ-HJ71VA |
| | | Наружный блок (НБ) | MUZ-HJ25VA | MUZ-HJ35VA | MUZ-HJ50VA | MUZ-HJ60VA | MUZ-HJ71VA |
| Электропитание | | | 220–240 В, 1 фаза, 50 Гц | | | | |
| Охлаждение | Производительность (мин.–макс.) | кВт | 2,5 (1,3 - 3,0) | 3,1 (1,4 - 3,5) | 5,0 (1,3 - 5,0) | 6,1 (1,7 - 7,1) | 7,1 (1,8 - 7,1) |
| | Потребляемая мощность | кВт | 0,73 | 1,04 | 2,05 | 1,90 | 2,33 |
| | Сезонная энергоэффективность SEER | | 5,1 (A) | 5,1 (A) | 6,0 (A+) | 6,0 (A+) | 5,6 (A+) |
| | Уровень звукового давления ВБ | дБ(А) | 22-30-37-43 | 22-31-38-45 | 28-36-40-45 | 31-38-44-50 | 33-38-44-50 |
| | Уровень звуковой мощности ВБ | дБ(А) | 57 | 60 | 60 | 65 | 65 |
| | Уровень звукового давления НБ | дБ(А) | 50 | 50 | 50 | 55 | 55 |
| | Уровень звуковой мощности НБ | дБ(А) | 63 | 64 | 64 | 65 | 66 |
| | Расход воздуха ВБ | м³/ч | 228-570 | 228-654 | 378-774 | 555-1192 | 598-1192 |
| Нагрев | Производительность (мин.–макс.) | кВт | 3,15 (0,9 - 3,5) | 3,6 (1,1 - 4,1) | 5,4 (1,4 - 6,5) | 6,8 (1,5 - 8,4) | 8,1 (1,5 - 8,5) |
| | Потребляемая мощность | кВт | 0,87 | 0,995 | 1,48 | 1,97 | 2,44 |
| | Сезонная энергоэффективность SCOP | | 3,8 (A) | 3,8 (A) | 4,2 (A+) | 4,1 (A+) | 4,0 (A+) |
| | Уровень звукового давления ВБ | дБ(А) | 23-30-37-43 | 23-30-37-44 | 27-34-41-47 | 31-38-44-49 | 33-38-44-49 |
| | Уровень звукового давления НБ | дБ(А) | 50 | 50 | 51 | 55 | 55 |
| | Расход воздуха ВБ | м³/ч | 210-600 | 210-618 | 366-858 | 565-1192 | 619-1192 |
| Максимальный рабочий ток | | А | 5,8 | 6,5 | 9,8 | 12,5 | 12,5 |
| Диаметр труб | жидкость | мм (дюйм) | 6,35 (1/4) | | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 9,52 (3/8) |
| | газ | мм (дюйм) | 9,52 (3/8) | | 12,7 (1/2) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) |
| Фреонопровод между блоками | длина | м | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 |
| | перепад высот | м | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 |
| Гарантированный диапазон наружных температур | охлаждение | °C | +15 ~ +46°C по сухому термометру | | | | |
| | нагрев | °C | –10 ~ +24°C по сухому термометру<br>–11 ~ +18°C по влажному термометру | | | | |
| Завод (страна) | | | MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER PRODUCTS (THAILAND) CO., LTD (Таиланд) | | | | |
| Внутренний блок | Потребляемая мощность | Вт | 20 | 21 | 37 | 55 | 55 |
| | Размеры Ш×Г×В | мм | 799×232×290 | | | 923×250×305 | |
| | Диаметр дренажа | мм | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| | Вес | кг | 9 | 9 | 9 | 13 | 13 |
| Наружный блок | Размеры Ш×Г×В | мм | 699×249×538 | | 800×285×550 | 880×330×840 | 880×330×840 |
| | Вес | кг | 24 | 25 | 36 | 55 | 55 |

## ОПЦИИ (АКСЕССУАРЫ)

| | Наименование | Описание |
|---|---|---|
| 1 | **MAC-1200RC** | Настенный держатель для пульта управления |
| 2 | **MAC-2320FT-E** | Сменный элемент электростатического антиаллергенного энзимного фильтра для моделей MSZ-HJ25~50VA (рекомендуется замена 1 раз в год) |
| 3 | **MAC-883SG** | Решетка наружного блока для изменения направления выброса воздуха (MUZ-HJ25/35) |
| 4 | **MAC-889SG** | Решетка наружного блока для изменения направления выброса воздуха (MUZ-HJ50) |
| 5 | **MAC-886SG-E** | Решетка наружного блока для изменения направления выброса воздуха (MUZ-HJ60/71) |

| | Наименование | Описание |
|---|---|---|
| 6 | **MAC-1702RA-E** | Кабель с разъемом для подключения к плате внутреннего блока внешнего сухого контакта (вкл/выкл). Выходной сигнал не реализован. Длина кабеля 2 м — MAC-1702RA-E и 10 м — MAC-1710RA-E. |
| | **MAC-1710RA-E** | |